

Glättmittel READY

Eigenschaften

- Oberflächenglättung von NORDSIL-Dichtstoffen
- Ein gebrauchsfertiges, neutrales und schonendes Mittel zum Glätten von Silikondichtstoffen

Anwendung / Dosierung

- NORDSIL-Silikon applizieren
- Glättmittel direkt aus der Sprühflasche auftragen
- NORDSIL-Silikon mit Vulkolan-Abstreich-Spachtel glätten
- überschüssiges NKF-Glättmittel sofort mit einem saugfähigem Tuch entfernen
- Glättmittel nicht mit einem Pinsel auftragen
- vor Verwendung eine Eignungsprüfung durchführen



Inhaltsstoffangabe

- Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, <5% amphotere Tenside
- Weitere Angaben: Konservierungsmittel (Phenoxyethanol)

Technische Daten

Farbe	klar
Konsistenz	flüssig
Geruch	neutral
Ph-Wert	8
Dichte	1,044g/qcm

Lagerhinweise

- Das Produkt ist in originalverschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate haltbar. Nach Anbruch 2 Jahre. Temperaturen unter 12 Grad und über 25 Grad bei der Lagerung vermeiden.

Haftungsausschluss

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung